

AOY18LM2	1 kültéri egység 2 beltéri egységgel	A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye 4,0 - 7,1 kW
AOYA18LT3	1 kültéri egység 2-3 beltéri egységgel	A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye 4,0 - 8,8 kW
AOY24LM2	1 kültéri egység 2 beltéri egységgel	A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye 4,0 - 8,8 kW
AOYA24LT3	1 kültéri egység 2-3 beltéri egységgel	A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye 4,0 - 10,6 kW
AOY30LM4	1 kültéri egység 3-4 beltéri egységgel	A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye 7,8 - 14,3 kW

	OLDALFALI TÍPUS (kis méretű)	OLDALFALI TÍPUS (kis méretű)	OLDALFALI TÍPUS (nagy méretű)	KOMPAKT KAZETTÁS TÍPUS	PARAPET / MENY- NYEZETI TÍPUS	LÉGCSAT. TÍPUS (kis méretű)	LÉGCSATOR- NÁZHATÓ TÍPUS	
2.0 kW	ASY7LM 							AOY18LM2
2.6 kW	ASY9LM 					ARY9LU 		AOY18LM2
3.5 kW	ASY12LM 			AUY12LB 			ARY12LU 	AOY24LM2
4.1 kW		ASYA14LA* 		AUY14LB 	ABY14LB 		ARY14LU 	AOYA18TM3
5.3 kW		ASYA18LA* 	ASY18LB** 	AUY18LB 	ABY18LB 		ARY18LU 	AOYA24LT3
6.4 kW							ARY22LU 	AOY30LM4
7.0 kW			ASY24LB** 		ABY24LB 			

*ASYA14LA és ASYA18LA nem csatlakoztatható az AYO18LM2, AYO24LM2 és AYO30LM4 kültérihez.

**ASY18LB és ASY24LB nem csatlakoztatható az AYO18LT3 és AYO24LT3 kültérihez.

MŰSZAKI ADATOK

Típus		beltéri	INVERTERES MULTI RENDSZEREK				
		kültéri	AOY18LM2	AOY24LM2	AOYA18LT3	AOYA24LM3	AOYA24LT3
Hűtés	Hűtőtéljesítmény	kW	5.5	5.8	5.4	6.8	8.0
	Teljesítmény tart.	kW	2.0 - 6.5	2.0 - 7.8	1.5 - 6.8	1.5 - 8.5	1.6 - 10.1
	Elektromos telj. felv.	kW	1.73	1.73	1.35	1.94	2.22
	EER / Energiaosztály	kW/kW	3.18 (B)	3.35 (A)	4.00 (A)	3.50 (A)	3.60 (A)
Fűtés	Fűtőtéljesítmény	kW	6.4	6.4	6.8	8.0	9.6
	Teljesítmény tart.	kW	2.2 - 7.1	2.2 - 9.0	1.5 - 8.0	1.5 - 9.2	1.8 - 12.0
	Elektromos telj. felv.	kW	1.84	1.64	1.62	2.00	2.40
	COP / Energiaosztály	kW/kW	3.48 (B)	3.90 (A)	4.20 (A)	4.00 (A)	4.00 (A)
Méretek (mag x szél x mély) Nettó tömeg		beltéri	[AUY12/14/18LB] 235x580x(580+70), [ARY9LU] 217x663x595, [ARY12/14/18/22LU] 217x953x595, [ABY14/18/24LB] 199x990x655, [ASY7/9/12LM] 257x808x187, [ASYA14/18LA] 275x790x215, [ASY18/24LB] 320x1120x220				
			[AUY12/14/18LB] [ARY9LU] 18, [ARY12/14/18/22LU] 25, [ABY14/18/24] 28 [ASY7/9/12LM] 8 [ASYA14/18LA] 9, [ASY18/24LB] 16				
		kültéri	650x830x320 650x830x320 700x900x330 700x900x330 835x900x330				
			56 56 55 55 68				
Csőátmérő (kicsi / nagy)		mm	6.35/9.52, 6.35/12.7	6.35/9.52, 6.35/12.7	6.35/9.52 x 2, 6.35/12.7 x 1	6.35/9.52 x 2, 6.35/12.7 x 1	6.35/9.52 x 2, 6.35/12.7 x 2
Maximális csőhossz (össz. / 1 kör)		m	30/20	30/20	50/25	50/25	70/25
Max. szintkülönbség (kültéri - beltéri)		m	10	10	15	15	10
Max. szintkülönbség (beltéri - beltéri)		m	10	10	10	10	10
Működési tartomány	Hűtés	°C	0 ~ 46	0 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	0 ~ 46
	Fűtés	°C	-10 ~ 24	-10 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-10 ~ 24
Hálózati feszültség:		V / φ / Hz	230/1/50				

FUJITSU

FUJITSU GENERAL LIMITED

Az Ön partnere: