




VERTU KÉSZÜLEKCSALÁD SZÍNES ELŐLAPPAL



Színváltozatok:



Bordó



Kék



Tükrös (fekete)



Ezüst-szürke

INVERTERES OLDALFALI SPLIT KLÍMABERENDEZÉS

● MSV1-12HRDN1

H 3,5 kW F 3,8 kW



FIX SEBESSÉGES OLDALFALI SPLIT KLÍMABERENDEZÉS

● MSV1-07HRN1

H 2,1 kW F 2,3 kW

● MSV1-09HRN1

H 2,5 kW F 3,0 kW

● MSV1-12HRN1

H 3,5 kW F 3,8 kW



GLORY KÉSZÜLÉKCSALÁD




OLDALFALI SPLIT KLÍMABERENDEZÉS (Fix sebességes)

- MSG-07HRN2 H 2,05 kW F 2,34 Kw
- MSG-09HRN2 H 2,65 kW F 3,20 Kw
- MSG-12HRN2 H 3,5 kW F 4,13 Kw
- MSG-18HRN2 H 5,0 kW F 5,57 Kw
- MSG-24HRN2 H 6,75 kW F 7,60 Kw




OLDALFALI MULTI SPLIT KLÍMABERENDEZÉS (Fix sebességes)

- M2OA-18HRN2 / 2x MSGI-09HRN2 H 2x2,65 kW F 2x2,9 Kw
- M2OA-21HRN2 / MSGI-09HRN2+MSGI-12HRN2 H 2,65+3,5 kW F 2,9+3,8 Kw
- M3OA-30HRN2 / 2xMSGI-09HRN2+MSGI-12HRN2 H 2x2,6+3,5 kW F 2x2,9+3,8 Kw



Duó



Trió



VERTU

Műszaki adatok:

		INVERTER	FIX SEBESSÉGES			
TÍPUS		MSV1-12HRDN1	MSV1-07HRN1	MSV1-09HRN1	MSV1-12HRN1	
Hűtő teljesítmény	W	3500 (1200-4000)	2100	2650	3500	
Fűtő teljesítmény	W	3800 (1200-4200)	2300	3000	3800	
Üzemi áramfelvétel Hűtés/Fűtés	A	4,9(1,7-6,5)/4,7(1,8-6,6)	2,8/2,9	3,6/3,7	4,8/4,6	
E.E.R	W/W	3,24 A	3,28 A	3,23 A	3,21 A	
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Javasolt biztosíték típus	A	C16 A	C10 A	C10 A	C16 A	
Légszállítás (max. ford.) beltéri egys.	(m3/h)	700	450	550	650	
Tömeg (beltéri/kültéri)	kg	10/39,5	10/28,5	10/31	10,5/34	
Méret (Szélesség/Magasság/Mélység)	Beltéri	mm	845x286x165	795x270x165	795x270x165	845x286x165
	Kültéri	mm	760x590x285	700x535x235	780x540x250	780x540x250
Zajszint, hangnyomásszint kis vent.fokozaton	Beltéri/Kültéri	dB(A)	29/54	30/54	32/54	34/55
Csövezés max. össz. csőhossz. max. szintkülönbség csőméret	m	20	20	20	20	
	m	8	8	8	8	
	mm	6,35/12,7	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	
Működési tartomány	Hűtés	°C	18-50	18-43	18-43	18-43
	Fűtés	°C	-15-34	-7-24	-7-24	-7-24
Hűtőközeg			R410A	R410A	R410A	R410A

GLORY

Műszaki adatok:

TÍPUS		MSG-07HRN2	MSG-09HRN2	MSG-12HRN2	MSG-18HRN2	MSG-24HRN2
Hűtő teljesítmény	W	2050	2650	3500	5000	6750
Fűtő teljesítmény	W	2340	3200	4130	5570	7600
Üzemi áramfelvétel Hűtés/Fűtés	A	3,5/3,6	4,4/4,9	6,0/6,3	8,6/8,7	12,1/11,7
E.E.R	W/W	2,62	2,65	2,63	2,65	2,54
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Javasolt biztosíték típus	A	C10 A	C10 A	C16 A	C20 A	C25 A
Légszállítás (max. ford.) belt. egys.	(m3/h)	430	470	500	800	1050
Tömeg (beltéri/kültéri)	kg	8,5/30	8,5/32	11/36	13,5/41,5	17/62
Méret (Szélesség/Magasság/Mélység)	Beltéri	mm	750x250x188	750x250x188	750x250x188	1080x330x222
	Kültéri	mm	700x535x235	700x535x235	780x540x250	760x590x285
Zajszint, hangnyomásszint kis vent.fokozaton	Beltéri/Kültéri	dB(A)	30/50	30/51	34/52	38/53
Csövezés max. össz. csőhossz. max. szintkülönbség csőméret	m	10	10	10	15	20
	m	5	5	5	8	10
	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/12,7	9,53/16,0
Működési tartomány	Hűtés	°C	18-43	18-43	18-43	18-43
	Fűtés	°C	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24
Hűtőközeg			R407A	R407A	R407A	R407A

GLORY MULTI

Műszaki adatok:

TÍPUS	KÜLTÉRI	M2OA-18HRN2	M2OA-21HRN2	M3OA-30HRN2
TÍPUS	BELTÉRI	2xMSGI-09HRN2	MSGI-09HRN2+MSGI-12HRN2	2xMSGI-09HRN2+MSGI-12HRN2
Hűtő teljesítmény	W	2x2650	2650+3500	2x2600+3500
Fűtő teljesítmény	W	2x2900	2900+3800	2x2900+3800
Üzemi áramfelvétel Hűtés/Fűtés	A	9,6/9,8	10,2/11,5	16,1/16,3
E.E.R	W/W	2,63	2,68	2,62
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Javasolt biztosíték típus	A	C20 A	C20 A	C25 A
Légszállítás (max. ford.) belt. egys.	(m3/h)	510+510	510+660	510+510+660
Tömeg (beltéri/kültéri)	kg	8,5+8,5/73	8,5+8,5/79	8,5+8,5+8,5/79
Méret (Szélesség/Magasság/Mélység)				
Beltéri	mm	750x250x188	750x250x188	750x250x188
Kültéri	mm	895x655x345	895x655x345	860x830x330
Zajszint, hangnyomásszint kis vent.fokozaton				
Beltéri/Kültéri	dB(A)	32;32/58	32;28/58	32;32;28/60
Csővezés max. össz. csőhossz.	m	10+10	10+10	10+10+10
max. szintkülönbség	m	10	10	10
csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53; 6,35/12,7	6,35/9,53; 6,35/12,7
Működési tartomány Hűtés	°C	18-43	18-43	18-43
Fűtés	°C	-7-24	-7-24	-7-24
Hűtőközeg		R407C	R407C	R407C

A gyártó a dokumentumban található műszaki adatok változásának jogát fenntartja.

Szimbólumok jelentése



Öntisztító funkció



Éjszakai üzemmód



Önműködő hibaellenőrzés és visszajelzés



"Follow me" funkció



LCD kijelző



Levehető, mosható előlap



Ionizátor



Kétirányú automatikus
légbefúvás



Korrózióálló bevonattal
ellátott kültéri egység



Turbó üzemmód



Meleg indítás
(fűtő üzemmódban)



Automata újraindítás



Golden Bio hőcserélők

Alarm & Automatic System Kft.

2330 Dunaharaszti, Fő út 44.

Telefon: (24) 526-300

Internet: www.aas.hu

